




Sistemas Preensamblados de Agua Potable



El Sistema Preensamblado de STERILIGHT es una manera económica para filtrar y desinfectar el agua a través de un solo sistema!



Al incorporar tanto un Cartucho de sedimentos y otro de carbón Activado de pre-filtro, con un sistema de desinfección UV todos los problemas del agua se pueden resolver con un solo equipo.

El controlador tiene una entrada de corriente universal (100-240V. / 50-60 Hz.), Así como una representación visual de la vida útil restante de la lámpara en el total de días de operación. Todo esto viene en un nuevo control a prueba de agua.

La calidad del agua potable puede cambiar con el tiempo y contaminarse con bacterias dañinas.

La familia de Equipos Preensamblados UV Sterilight Silver™, es una manera confiable, económica y libre de químicos para proteger el agua potable en cualquier aplicación residencial.

Sterilight Silver ha sido diseñado y probado para asegurar la calidad del agua potable.



Características Básicas

- Diseñado para inactivar los parásitos resistentes al cloro como *Cryptosporidium* y *Giardia*, bacterias dañinas como *E. coli*, y los virus que no son visibles a simple vista.
- Especialmente fabricados y probados para proporcionar una vida útil de la lámpara de 1 año (9000 horas) para garantizar la purificación continua.
- Fácil mantenimiento y desconexión rápida para el cambio de repuestos.
- Construido con una cámara de acero inoxidable resistente para prolongar la vida y no verse afectada por a luz ultravioleta.
- Incluye contador de tiempo que muestra los días de vida útil restante, este contador tiene una alarma que sonará cuando la lámpara deje de funcionar.

Especificaciones Técnicas de los Sistemas Preensamblados de Agua Potable

MODELO	VT1 -DWS	VT4 -DWS
Caudal	2GPM	6GPM
Dimensiones	35.5 cm x 40.6 cm x 15 cm	52 cm x 71 cm x 15 cm
Voltaje	100-240V. / 50-60 Hz.	100-240V. / 50-60 Hz.
Consumo de Energía	19W	30W
Vatios de la Lámpara	14W	25W
Presión Max de Operación	125 psi	125 psi
Temperatura Ambiente Agua	2 – 40 °C	2 – 40 °C
Contador de Tiempo con alarma	Incluido	Incluido
Material Cámara Equipo UV	Acero Inoxidable 304	Acero Inoxidable 304
Cartucho Sedimentos	Largo 10" y 5 micras	Largo 20" y 5 micras
Cartucho Carbón Activado	Largo 10" y 5 micras	Largo 20" y 5 micras